



El modelo compacto C4 está totalmente construido en hierro fundido.
 Una auténtica joya de la combustión de leña por su alto rendimiento.
 Dispone de las más innovadoras tecnologías: Limpieza del cristal, Doble combustión, Interruptor de tres posiciones y Termostato de seguridad.

Potencia calorífica máxima cedida*

10.900 Kcal./h.

Medidas del hogar (mm.)

Alto

370 mm.

Ancho

560 mm.

Profundidad

370 mm.

Medidas chimenea

Tubo de chapa

Ø 175 mm.

Tubo de obra

200 x 200 mm.

Altura**

5-6 metros.

Peso neto

105 Kgrs.

(*) Valor aproximado. Este dato puede variar en función de las características particulares de cada instalación y combustible empleado.

Motor ventilador: Tensión 220V. Potencia: 2 x 13W.

Tiro de la chimenea recomendado = 2mm. ca.

(**) Para otras alturas consultar al distribuidor o al fabricante.



1. Salida de aire caliente
2. Sistema para la limpieza del cristal.
3. Sistema doble combustión.
4. Manecilla extraíble (manos frías).
5. Aportación de aire secundario.
6. Interruptor y pilotos luminosos.
7. Entrada de aire para calefacción y doble combustión.
8. Entrada de aire primario.

Construido en hierro fundido.
Una auténtica joya de la combustión de leña por su alto rendimiento.

Limpieza del cristal. Una parte del aire primario recorre los laterales del aparato por un colector para llevarlo por la parte superior de la puerta del hogar dirigiéndolo, en forma de cortina, a la protección del cristal, manteniéndolo razonablemente limpio.

Doble combustión. Se consigue aportando aire secundario ya precalentado a través del deflector y desde dos puntos diferentes.

Interruptor de tres posiciones: "Confort", "Máxima velocidad" y "Parada" con pilotos luminosos.

Termostato de seguridad. Cuando por transmisión a través del hierro fundido recibe 50°C, pone en marcha las turbinas para evitar un calentamiento excesivo.

Se suministrara en acabado pintado o esmaltado negro azulado.

